

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-BP-F-M12/ VAR-1,7/2,5-9TIP - 1414232

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Крепежный резьбовой элемент корпуса M12 с компенсацией допусков, для прямых гнездовых контактных вставок M12 с возможностью сквозного монтажа. Подходит для передних панелей с толщиной стенки от 1,7 мм до 2,5 мм.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 022734
GTIN	4055626022734
Вес/шт. (без упаковки)	10,890 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)
	-40 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие)
Степень защиты	IP67 (правильно установлен и зафиксирован)

Общие сведения

Указание	Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Винтовое крепление корпуса M12 может использоваться только в сочетании с ответными штекерами и защитными колпачками со стандартной резьбой M12. Применение ответных штекеров с резьбой SPEEDCON не допускается.
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101
Циклы установки	> 100

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-BP-F-M12/ VAR-1,7/2,5-9TIP - 1414232

Технические данные

Общие сведения

Момент затяжки	0,6 Нм (Момент затяжки ответного штекера)
Тип монтажа	Монтаж с внутренней стороны 2 части с фиксаторами

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал уплотнения	FKM (Фасонное уплотнение)
	FKM (Уплотнительное кольцо (поверхность сопряжения))
Дополнительные данные о материале	РА 6.6 (Фиксирующая втулка)
	Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовая втулка)
Цвет	черный (Фиксирующая втулка)

Кабель

Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101
---------------------------------	----------------------------

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-101
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------

