




Блок предохранителей + дверь, 2х3хЕ33 , ВхШхД = 250х189х150 мм

Тип **RS33/I23E/T**
Каталог № **025021**

Программа поставок

Размеры		мм	
Ассортимент			Изолированный корпус Ci
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Предохранительный отдельный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Класс защиты			IP65
Описание			Метрические штамповки во всех боковых стенках Прозрачная крышка с запорными ручками Шины РЕ/Н Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской Крепежные ленты для настенной установки пломбируемые запоры крышки
Функция			с трехполюсными цоколями переключающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки			прозрачный
Исполнение двери			прозрачный
ширина		мм	187.5
Высота		мм	250
Глубина		мм	150
Расчетный рабочий ток	I_e	А	63
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	690
Предохранитель макс.		А	35, DIII/E33
защищенные предохранителем электрические цепи		Количество	до 3-полюсн.
Клеммы РЕ и N число x поперечное сечение		мм ²	по 2 x (6 - 35) по 2 x (4 - 25)
указания			
А		В	
	1 x M32/20 6 x M20 2 x M16		2 x M32/20 4 x M25/16 4 x M20 4 x M16
указания ---Шины РЕ/Н Дополнительное оснащение для корпуса предохранителя → № 090351 Плавкие предохранители, подгоночные вставки и заворачивающиеся крышки → #288934 → #288909 → #100651			

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf
Декларация о соответствии	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf