



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие управления кабелями
Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный канал
Совместимость серий продукта	Spacial CRN Spacial S3D Spacial SF Spacial SM Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM Spacial SBM Spacial S3CM
Применение для устройства	Универсальный
Состав устройства	1 катушка 50 м

Дополнительные характеристики

Материал	PE (полиэтилен)
Цвет	Бесцветный
Длина	50000 мм
Диаметр	12 мм 9 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-60...85 °C
--------------------------------------	-------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0966 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---