

Несущая рейка без перфорации - NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 15 мм, высота: 5 мм, согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: серебристый

Преимущества для Вас

- Все монтажные рейки могут поставляться полностью подготовленными к монтажу
- Особое внимание уделяется точности размеров, а также качеству обработки поверхности
- Конструкция монтажных реек соответствует требованиям европейской директивы EN 60715

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 020507
GTIN	4017918020507
Вес/шт. (без упаковки)	330,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	5 мм
Длина	2000 мм
Ширина	15 мм
Ширина отверстия	0,00 мм
Высота отверстия	0,00 мм
Расстояние между высверленными отверстиями	0,00 мм

Общие сведения

Материал	Сталь
Покрытие	оцинкован., пассивирован.
Цвет	серебристый

Несущая рейка без перфорации - NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695

Технические данные

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	согласно EN 60715
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN