

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - СТМ 2Х1-60DC - 2838542

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекер LSA-PLUS со схемой защиты для 2-проводной сигнальной цепи с односторонним заземлением.
Номинальное напряжение: 60 В DC

Преимущества для Вас

- ✓ Магазины для защиты от перенапряжения СТМ 10-MAG могут использоваться с различными защитными штекерами на выбор
- ✓ Устанавливается в клеммные колодки LSA-Plus с разъединителями и переключателями или CT-TERMIBLOCK
- ✓ Стандартное место монтажа – распределители
- ✓ Компактные подключения LSA-PLUS
- ✓ Модульная компактная защита при плотной прокладке проводов



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 819576
GTIN	4017918819576
Вес/шт. (без упаковки)	10,580 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	21 мм
Ширина	9,4 мм
Глубина	52,4 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 75 °C
Высота	≤ 2000 м (amsl (выше уровня моря))
Степень защиты	IP20

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - СТМ 2Х1-60DC - 2838542

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	PA 6.6
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Цвет	иссиня-чёрный RAL 9005
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	2
Тип монтажа	на CT-TERMIBLOCK и разъединяющие колодки LSA-PLUS
Конструкция	Модуль LSA-PLUS
Направление действие	Line-Line & Line-Earth Ground
Разрядник проверяется с помощью CHECKMASTER с программным обеспечением версии не ниже:	начиная с ред. SW 1.10

Защитная цепь

Класс испытания согл. МЭК	B2
	C1
	C2
	C3
	D1
Номинальное напряжение U_N	60 В DC
Макс. напряжение при длит. нагрузке U_C	60 В DC
	50 В AC
Расчетный ток	380 мА AC (25 °C)
	150 мА DC (25 °C)
Эффективный рабочий ток I_C при U_C	≤ 70 мА
Ток защитного проводника I_{PE}	≤ 2 мА
Номинальный импульсный ток утечки I_n (8/20) мкс (фаза-земля)	5 кА
Отводимый импульсный ток I_{imp} (10/350) мкс (жила-земля)	1 кА
Общий максимальный импульсный ток утечки I_{total} (8/20) мкс	10 кА
Общий максимальный импульсный ток утечки I_{total} (10/350) мкс	2,5 кА
Номинальный импульсный ток I_{ap} (10/1000)мкс (фаза-земля)	100 А
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн.	≤ 160 В
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич.	≤ 160 В
Остаточное напряжение при I_n (фаза-земля)	≤ 95 В
Остаточное напряжение при I_{ap} (10/1000) мкс (жила—земля)	≤ 16 В
Уровень защиты U_p (жила-земля)	≤ 240 В (C2 - 10 кВ / 5 кА)
	≤ 150 В (C3 - 100 А)
Уровень защиты U_p , статический (жила-земля)	≤ 85 В (C2 - 10 кВ / 5 кА)
	≤ 16 В (C3 - 100 А)
Время срабатывания t_A (фаза-земля)	≤ 1 нс

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - СТМ 2Х1-60DC - 2838542

Технические данные

Защитная цепь

Вносимое затухание аЕ, асим.	тип. 0,3 дБ (≤ 500 кГц / 100 Ω)
Максимальная частота f_g (3 дБ), асим. (РЕ) в системах сопротивлением 100 Ом	тип. 2 МГц
Емкость (фаза-земля)	тип. 1 нФ
Сопротивление на каждую цепь	3,3 Ω 20 %
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений	нет
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля)	B2 - 4 кВ / 100 А
	C2 - 10 кВ / 5 кА
	C3 - 100 А
	D1 - 1 кА
Стабильность переменного тока (фаза — земля)	5 А - 1 с

Характеристики клемм

Тип подключения	Устанавливается в COMTRAB-TERMIBLOCK и плиты LSA-PLUS
Тип подключения ВХОД	Штекерная система COMTRAB
Тип подключения ВЫХОД	Штекерная система COMTRAB
Способ подключения	LSA-PLUS

Подключение с выравниванием потенциалов

Тип подключения	Пружинный контакт
-----------------	-------------------

Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	МЭК 61643-21 2000 + поправка 2001 + A1:2008, измененный + A2:2012
	EN 61643-21 2001 + A1:2009 + A2:2013

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - СТМ 2Х1-60DC - 2838542

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 138168

EAC



RU C-
DE.A*30.B01561