



### Основные характеристики

Наименование аксессуара/ отдельной детали	5-проводн. соед. адаптер
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Кабельные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Переходник разъема
Состав кабеля	4 x 0,34 мм <sup>2</sup> + 1 x 0,5 мм <sup>2</sup>
Тип резьбы	Pg 13,5
[In] номинальный ток	4 А

### Дополнительные характеристики

Длина кабеля	100 мм
Общее количество проводов	5
Электрическое соединение	1 вилка M12 5 прямой
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал корпуса	Металлический
Сопrotивление изоляции	> 1000000000 Ом
Контактное сопротивление зажимов	<= 5000 мОм
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток 300 V постоянный ток
Масса продукта	0.025 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67
Рабочая температура окружающей среды	-25...80 °C

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0545 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---

Гарантия на оборудованиe

Период

The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery