

Усадочный кембрик - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803928

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Термоусадочный кембрик, в рулоне, кассета, белый с черным оттиском, способ монтажа: насаживание, диаметр кабеля: 2,4 – 4,8 мм, маркировка при помощи THERMOFOX

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 212081
GTIN	4055626212081
Вес/шт. (без упаковки)	46,300 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	1,8 м
Ширина (a)	9 мм
Диаметр кабеля	2,4 мм ... 4,8 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 135 °C
---	-------------------

Общие сведения

Цвет	белый
Материал, базовый элемент	Полиолефин
Исполнение	Усадочный кембрик
Составная часть	не содержит силикона, галогенов и кадмия
Материал	Полиолефины
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Тип монтажа, маркировка	надевание

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------

