



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Коммуникационная карта
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Протокол порта обмена данными	Ethernet/IP
Тип разъема	2 разъема RJ45
Скорость передачи	10 Mbps 100 Mbps
Физический интерфейс	IEEE 802.3
Веб-сервисы	Drive monitor (монитор привода) Drive parameters (параметры привода) Drive recorder (регистратор привода) E-mail Настройка сканера Ethernet/IP Настройка Ethernet/IP Статистические данные Ethernet Статистика сообщений Безопасность

Дополнительные характеристики

Режим обмена	Полудуплекс и полный дуплекс
Канал обмена данными	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Тип сети обмена данными	ICMP IP в соответствии с RFC791
Тип обмена данными	TCP в соответствии с RFC793 UDP
Web-сервер	Встроенный
Служба обмена данными	Профиль привода Allen-Bradley BOOT Профиль CiA 402 Профиль CIP привод постоянного тока (02) CIP данные вв/выв. DHCP Профиль вв/выв.
Тип дисплея	1 светодиод для Link (состояние канала) 1 светодиод для MS (состояние модуля)

1 светодиод для NS (состояние сети)
1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 1)
1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 2)
Графический дисплейный терминал для принятое слово управления
Графический дисплейный терминал для кол-во полученных кадров
Графический дисплейный терминал для принятое контрольное значение

Масса продукта 0,3 кг

Гарантия на оборудование

Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
