

Корпус - HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-EL-AL - 1419242

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходные корпуса D7, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 60,5 мм, кабельный ввод: без, патрубок: да, 1x M20, Стандартн.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 159881
GTIN	4055626159881
Вес/шт. (без упаковки)	46,900 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	60,5 мм
Ширина	26,5 мм
Длина	26,5 мм
Длина, монтажный вырез	26,5 мм
Ширина Монтажный вырез	26,5 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
Размер	D7
Тип корпуса	Проходные корпуса
Цвет	серый алюминий

Корпус - HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-EL-AL - 1419242

Технические данные

Общие сведения

Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M20
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия
Материал, уплотнение	NBR, проводящий
Материал крепления	РА

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------