

Сопряжение - VS-MP-PPC/PPC-1G - 1403685

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Многопортовое сопряжение для передачи данных: к пассивной кабельной разводке PROFINET на роботах, вкл. монтажное основание.

Описание изделия

Устройство сопряжения Push-Pull, данные; вариант 14

Преимущества для Вас

- на выбор также стационарный монтаж
- прочное исполнение
- включая покрытия для защиты от окружающих воздействий



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 664349
GTIN	4046356664349
Вес/шт. (без упаковки)	247,000 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

Общие характеристики

Полюсов	8
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)
Материал, контакт	Фосфорная бронза
Материал корпуса	Алюминиевый штампованный профиль / литье цинка под давлением

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Сопряжение - VS-MP-PPC/PPC-1G - 1403685

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		В.01742
-----	---	---------
