## Технические характеристики продукта Характеристики

## MIP12108T MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С ДЫМЧАТОЙ ДВ. 1РЯД/8МОД,IP40,IK07,63A,2 клеммы,Италия





## Основные характеристики

Основные характеристики	
Диапазон	Mini Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество 18 мм модулей в ряду	8
Количество горизонтальных рядов	1
Тип двери	Полупрозрачный
Ширина	196 мм снаружи
Высота	198 мм снаружи
Глубина	101.5 мм снаружи

## Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность	
Шаг 9 мм	16	
Общее количество модулей по 18 мм	8	,
[ln] номинальный ток	63 A	
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм	
Ввод кабеля	1 неизолированный фланец 1 фланец шинопровода	
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль	
Количество клеммных блоков	1 земля блок клемм с 8 привинченный отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 8 привинченный отходящие линии	,
Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм² для земля 1 x 16 мм² для нейтраль 3 x 6 мм² для земля 3 x 6 мм² для нейтраль 4 x 10 mm² для земля 4 x 10 mm² для нейтраль	
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик	

	Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик
Цвет	Лицевая панель : белый ( RAL 9003 ) Дверь : полупрозрачный
Условия эксплуатации	
Стандарты	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
Этикетки качества	IMQ
Огнестойкость	Дверь : 650 °C Лицевая панель : 650 °C Тыльная часть : 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты ІК	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-2560 °C
Экологичность предложения	
Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно В Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
Гарантия на оборудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки