



Основные характеристики

Диапазон	Lineryg
Наименование изделия	Lineryg BS
Степень защиты IP	IPxx B
Тип устройства или его аксессуаров	Распределительный блок
Совместимость изделий	Шкафы Spacial

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Гладкая задняя панель В вертикальном положении
Исполнение выключателя	Горизонт. Вертикальный
Описание полюсов	4P
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	250 А
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	13 кА 1 с
[Ipk] допустимый пиковый ток	30 кА
I ² t при включении	169000000 А ² .с
Сечение шинопровода	20 x 5 мм
Присоединения	Питание : обжимной наконечник 50 мм ² Питание : гибкие шины, 20 x 3 мм Распределение : отверстия М6 (фаза) , 13x 1...50 мм ²
Высота	235 мм
Ширина	470 мм

Глубина	115 мм
Масса продукта	3,2 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 EN/IEC 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0819 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---