

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/R IM C - 2906189

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE с 16 каналами для использования с Honeywell Experion C300 IOTA (высоковольтн., цифр.): CX-TDI110 & CX-TDI120. Правостороннее исполнение с защитным покрытием.

Преимущества для Вас

- ✓ Модули VARIOFACE применяются вместе с соответствующими фронтальными адаптерами
- ✓ Вставной предохранитель 800 мА на каждый канал
- ✓ Корпус UM-PRO
- ✓ Предназначен для монтажа на правой стороне шкафа
- ✓ Монтаж на несущей рейке
- ✓ Для каждого канала можно выбрать маршрутирование взаимодействия или внешнее питание
- ✓ Светодиодная индикация, дефектный предохранитель
- ✓ Включая конформное покрытие для защиты детали
- ✓ Активировать на каждый канал с помощью контрольных точек



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 081243
GTIN	4055626081243
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	120 мм
Высота	142,3 мм
Глубина	66,8 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
---	------------------

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/R IM C - 2906189

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 75 °C
---	------------------

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовой зажим с развязкой
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M 3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB
Количество точек подключения	1
Полюсов	37

Поддерживаемые устройства управления

Управление	HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series
- подходящие платы ввода-вывода	TDI110 (non-redundant)
	TDI120 (redundant)

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
-----------------------------------	--------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон


Подробности сертификации

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/R IM C - 2906189

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
----------------	---	---	---------------

cULus Recognized			
------------------	---	--	--