

Модуль для контактов - SACC-CI-M 8FS-3CON - 1528293

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемая гнездовая часть разъема для датчика / исполнительного элемента, 3 контакта, M8, с прямыми выводами под пайку

На рисунке показан 4-контактный вариант изделия

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 023269
GTIN	4046356023269
Вес/шт. (без упаковки)	3,670 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A
Расчетное напряжение	60 V
Полюсов	3
Сопротивление изоляции	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Индикатор состояния	Нет
Степень загрязнения	3
Тип подключения	Разъемы для печатного монтажа

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuSn
Материал, контактная поверхность	Золото
Материал, держатель контакта	PA 6.6
Материал уплотнения	NBR

Модуль для контактов - SACC-CI-M 8FS-3CON - 1528293

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------