

Релейный модуль - ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 - 2826266

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вставные релейные согласующие устройства, для предотвращения интерференционного воздействия на цепи управления, со впаянными миниатюрными реле, материал контактов Au: для коммутации небольших нагрузок, 1 переключающий контакт, входное напряжение 230 В AC

Преимущества для Вас

- ✓ Использование выходных плат переменного тока, поэтому остаточные переменные токи
- ✓ Устойчивость к воздействию токов помех
- ✓ Применение в сочетании с длинными управляющими кабелями
- ✓ Высокое возвратное напряжение реле

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 077877
GTIN	4017918077877
Вес/шт. (без упаковки)	41,520 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	20,8 мм
Высота	42,5 мм
Глубина	112 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Активная часть

Входное номинальное напряжение U_N	230 В AC
Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,9 ... 1,1
Типовой входной ток при U_N	18 mA

Релейный модуль - ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 - 2826266

Технические данные

Активная часть

Время срабатывания, типовое	10 мс
Время возврата, типовое	8 мс
Защитная схема	Мостовой выпрямитель Мостовой выпрямитель
	Защита от перенапр. Варистор
Индикация рабочего напряжения	да
Мощность потерь при номинальных условиях	4,14 Вт

Контактная часть

Исполнение контакта	Сдвоенный, 1 переключатель
Тип коммутационного контакта	Двойной контакт
Материал контакта	Au
Максимальное напряжение переключения	30 В AC
	36 В DC
Максимальный пусковой ток	0,2 А
Макс. ток продолжительной нагрузки	0,5 А
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	5 Вт (при 24 В DC)

Общие сведения

Долговечность механическая	прибл. 2×10^7 коммутационных циклов
Монтажное положение	на выбор

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	EN 50178
Изоляция	Основная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Релейный модуль - ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 - 2826266

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01082

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>