



Основные характеристики

Диапазон	EasyPact
Краткое название устройства	LAERC
Тип устройства или его аксессуаров	Ограничитель перенапряжения
Совместимость изделий	LC1E06...E95

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передний
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Технология подавления	RC контур
Напряжение цепи управления	380...415 V пер. ток 50/60 Hz
Макс. пик. напряжение	3 U _c ≤ 400 Hz
Ширина	44 мм
Глубина	33 мм
Масса продукта	0.025 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-1
Сертификация продукта	GOST
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TH в соответствии с IEC 60068
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1545 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---