



### Основные характеристики


|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Диапазон                    | Spacial   |
| Наименование изделия        | Spacial SBM   |
| Область применения          | Универсальный   |
| Категория                   | Промышленный блок   |
| Краткое название устройства | SBM   |
| Тип шкафа                   | Коробка с плоской поверхностью                                      |
| Номинальная высота шкафа    | 300 мм  |
| Номинальная ширина шкафа    | 800 мм  |
| Номинальная глубина шкафа   | 120 мм  |
| Монтаж шкафа                | Для монтажа на стену  |
| Состав устройства           | 6x винт крышки<br>1x корпус<br>1x крышка                            |
| Тип корпуса                 | Цельный корпус, складной и привариваемый                            |
| Тип передней крышки         | Сплошная дверь  |
| Крепление крышки            | Полуоборот металлического винта                                     |
| Тип замка                   | Наружный герметизированный участок : PZ2 отвертка невыпадающий винт |
| Съёмные части               | Крышка, невыпадающими винтами                                       |

### Дополнительные характеристики

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал              | Листовая сталь              |
| Тип покрытия          | Полиэфирный порошок         |
| Цвет                  | Серый ( RAL 7035 )          |
| Стандарты             | МЭК 62208                   |
| Сертификация продукта | BV<br>DNV<br>GL<br>LR<br>UL |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Степень защиты IP                         | IP66 IEC 60529                  |
| Степень защиты IK                         | IK10 в соответствии с IEC 62262 |
| Температура окружающей среды при хранении | -35...60 °C                     |
| Рабочая температура                       | -35...80 °C                     |
| Масса продукта                            | 8.73 kg                         |

### Экологичность предложения

|  |   |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium   |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1241 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  |
| Экологический профиль продукта   | Доступно  |
| Инструкция по утилизации продукта  | Не требует специальных действий для утилизации  |

### Гарантия на оборудование

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|