



Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Область применения	Приложения для электроники
Тип аксессуара/отдельной детали	Заглушка с вентиляторами
Тип кабельного сальника	Вентилируемый С 3 вентиляторами
Уровень шума	34 дБ
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Actassi VDA Actassi VDS
Совместимость изделий	SF roof для Actassi
Воздушный поток	170 м³/ч
Состав устройства	Фиксаторы 1 плата 1 2 м шнур питания
Материал	Сталь с гальваническим покрытием : плата
Место монтажа	Снаружи крышки
Способ установки	Винтами
Ширина	420 мм : центры фиксации

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---