

Проволочная перемычка - FBSW 2-5/110MM - 3030171

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Проволочная перемычка, длина: 110 мм, ширина: 5,1 мм, полюсов: 1, цвет: красный/черный



На рисунке показан вариант
толщиной 60 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Гибкое распределение потенциалов благодаря индивидуальной длине провода
- ✓ Простота шунтирования электротехнических клемм различной ширины
- ✓ Простота обслуживания без инструментов через штекерные контакты



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 364650
GTIN	4055626364650
Вес/шт. (без упаковки)	4,280 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Технические данные

Цвет	красный/черный
Материал	CuSn
Полюсов	1
Длина	110 мм
Высота	4,7 мм
Ширина	5,1 мм
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Максимальный ток нагрузки	10 A (Значения величины тока для перемычек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные

Проволочная перемычка - FBSW 2-5/110MM - 3030171

Технические данные

Технические данные

	значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)
--	--

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений