

Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-J1STZ-S/ DSLKC1P10S - 1418759

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Контактная вставка D-SUB, с 10 сигнальными контактами и 1 контактом питания, с чашами под пайку, прямая, гнездо, крепление при помощи отверстия 3 мм



Преимущества для Вас

- ✓ Различные типы присоединения для любого приложения
- ✓ Контактные вставки с допуском UL
- ✓ Соответствующая стандарту поверхность сопряжения

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 150208
GTIN	4055626150208
Вес/шт. (без упаковки)	14,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Стандарты/нормативные документы	DIN 41652
Полюсов	11
Циклы установки	≥ 200
Тип подключения	колпачок под пайку
Усилие установки сигнального контакта	≤ 3,40 Н
Тип монтажа	Отверстия 3 мм
Степень защиты	IP20
Тип указания	Указания по эксплуатации
Указание	Силовые контакты заказываются отдельно

Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-J1STZ-S/ DSLKC1P10S - 1418759

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 130 °C
---	-------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Сталь, оцинкованная
Материал, держатель контакта	Полиэфир GF
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом
Глубина	17,2 мм
Высота	12,5 мм

Электрические характеристики

Полюсов	11
Расчетный ток	5 A
Степень загрязнения	1
Расчетное напряжение (III/3)	400 В

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN 41652
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 118976

Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-J1STZ-S/ DSLKC1P10S - 1418759

Сертификаты

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>