LAS 80

Особенности

Артикул	004660106
Наименование	LAS 80
Вес	.265
Группа	Выключатели нагрузки LAS 16-160A
Назначение	Выключатели нагрузки
Номинальный ток	80
Тип	Установка на DIN-рейку
Количество полюсов	3
Серия	LAS

Веб-страница продукта

Другая документация

CE сертификат

Технические данные

ETIM международная спецификация

Номинальный ток	80
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	80A
Количество полюсов	3
Условный номинальный ток короткого замыкания Iq	9,9kA
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Взаимоблокирующая	true
Встроенный моторный привод	false
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	true
Тип управляющего элемента	Поворотный (с фиксацией)
Пригоден в качестве главного выключателя	true
	kW
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	
Пригоден в качестве сервисного выключателя	true

Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В	37kW
Подходит для напольного монтажа	true
Подходит для фронтального монтажа	
Подходит для фронтального монтажа в центре	
Подходит для установки в распределительные платы	true
Подходит для промежуточного монтажа	true
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue AC	690V
Моторный привод (дополнительно)	false
Напряжение дополнительного расцепителя	false
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique

Габаритные размеры