



Предохранитель, высокая скорость, 150 A, перем. ток 1000 В, пост. ток (DC) 800 В, 39 x 145 мм, aR, UL

Каталог №

FWJ-150A

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	150
Номинальное напряжение			AC 1000 V DC 800 V
Типоразмер			39 x 145 мм
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	25
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			центральные винтовые наконечники
Стандарты/предписания			UL 248

Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ec ss8-27-14-20-05 [AFZ800011])			
Construction size			-
Rated current		A	150
Rated voltage		V	1000
Utilization category			-
Type of fuse status indicator			None

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720027_FWJ-(35-2000)A.pdf
Спецификация продукта (интернет)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_/north_american/fwj.html