



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVU
Тип устройства или его аксессуаров	Модульная световая лампа
Маяк или блок световой сигнализации	Sound unit
Монтажный диаметр	60 мм
Наименование компонента	XVU
Цвет корпуса	Черный

Дополнительные характеристики

Тип сигнализации	Adjustable vocal sound
Материал	PBT (полибутилентерефталат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94 ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94
Локализация на устройстве	AC/DC adapter
Стиль сборки	Сборка заказчиком
[Us] номинальное напряжение сети	24 В пер./пост. тока
Рассеиваемая мощность, Вт	<= 5.55 Вт
Акустический уровень	86 dB в 1 м
Звуковая частота	20 Hz...20 KHz
Потребляемый ток	<= 400 mA при 24 В пер./пост. тока <= 135 mA при 100...240 В пер. ток
Длина	155 мм
Масса продукта	0.219 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CE CSA RoHS UL
-----------------------	-------------------------

Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Степень защиты IP	IP54

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1529 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы