

## Интерфейсный модуль - FLKMS-D25 SUB/S - 2281720

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом D-Sub, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 или NS 32, количество контактов 25

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 5 stk                                                                                                 |
| GTIN                   | <br>4 017918 054977 |
| GTIN                   | 4017918054977                                                                                         |
| Вес/шт. (без упаковки) | 168,580 GRM                                                                                           |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                          |

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

EAC



RU C-  
DE.A\*30.B.01742

