

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# CSU794787

## Wibe - профиль монтажный 24/20 - сталь горячеоцинкованная - 3,0м



### Основные характеристики

Диапазон	Wibe
Тип устройства или его аксессуаров	Подвес / крепление рейки
Место монтажа	Для область с высоким уровнем экологической коррозии, влажности и загрязнения воздуха такие как промышленные и прибрежные зоны, химические предприятия

### Дополнительные характеристики

Форма	C-образная двусторонняя
Монтажная опора	Пол Потолок
Совместимость серий продукта	Wibe
Материал с обработанной поверхностью	Сталь, оцинкованный горячим способом
Класс коррозии	C3/C4
Высота	2970 мм
Ширина	55 мм
Глубина	48 мм
Вес	1130 kg / комплект из 100 шт.

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1833 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

---

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---