



## Основные характеристики

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                             | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Наименование изделия                                 | TeSys D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тип устройства или его аксессуаров                   | Реверсивный контактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Краткое название устройства                          | LC2D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Применение контактора                                | Управление электродвигателем<br>Активная нагрузка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Категория применения                                 | AC-1<br>AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Комплектация изделия                                 | Предварительно собранный с силовой сборной шиной реверсирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Описание полюсов                                     | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Конфигурация контактов полюса                        | 3 Н.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                  | <= 300 В постоянный ток для силовая цепь<br><= 690 В переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток      | 12 А (<= 60 °C) в <= 440 В переменный ток AC-3 для силовая цепь<br>25 А (<= 60 °C) в <= 440 В переменный ток AC-1 для силовая цепь                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Мощность двигателя, кВт                              | 3 кВт в 220...230 В переменный ток 50/60 Гц<br>7.5 кВт в 500 В переменный ток 50/60 Гц<br>7.5 кВт в 660...690 В переменный ток 50/60 Гц<br>5.5 кВт в 380...400 В переменный ток 50/60 Гц<br>5.5 кВт в 415...440 В переменный ток 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                   |
| Мощность двигателя, л.с.                             | 1 лс в 115 В переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели<br>2 лс в 230/240 В переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели<br>3 лс в 200/208 В переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели<br>3 лс в 230/240 В переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели<br>7.5 лс в 460/480 В переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели<br>10 лс в 575/600 В переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели |
| Тип цепи управления                                  | Пост. ток низкое потребление                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Напряжение цепи управления                           | 24 В пост. ток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе      | 1 Н.О. + 1 Н.З.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Категория перенапряжения                             | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе      | 25 А в <= 60 °C для силовая цепь<br>10 А в <= 60 °C для цепь сигнализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Номинальная включающая способность I <sub>rms</sub>  | 250 А в 440 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947<br>140 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальная отключающая способность                             | 250 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I <sub>cs</sub> ] номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 105 А ≤ 40 °C 10 с силовая цепь<br>210 А ≤ 40 °C 1 с силовая цепь<br>30 А ≤ 40 °C 10 мин силовая цепь<br>61 А ≤ 40 °C 1 мин силовая цепь<br>100 А 1 с цепь сигнализации<br>120 А 500 мс цепь сигнализации<br>140 А 100 мс цепь сигнализации                                                                                                                                                                                                      |
| Соответствующий номинал предохранителя                          | 25 А gG в ≤ 690 V координация тип 2 для силовая цепь<br>40 А gG в ≤ 690 V координация тип 1 для силовая цепь<br>10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Среднее полное сопротивление                                    | 2.5 мОм в 50 Гц - I <sub>th</sub> 25 А для силовая цепь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции               | 600 В для силовая цепь сертификации CSA<br>600 В для силовая цепь сертификации UL<br>690 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1<br>690 В для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-1<br>600 В для цепь сигнализации сертификации CSA<br>600 В для цепь сигнализации сертификации UL                                                                                                                                            |
| Электрическая износостойкость                                   | 2 млн. циклов 12 А AC-3 при U <sub>e</sub> ≤ 440 V<br>0.8 млн. циклов 25 А AC-1 при U <sub>e</sub> ≤ 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Мощность, рассеиваемая одним полюсом                            | 0.36 Вт AC-3<br>1.56 Вт AC-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Защитная крышка                                                 | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тип блокировки                                                  | Механический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Монтажная опора                                                 | Монтаж на панель<br>Рейка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Стандарты                                                       | CSA C22.2 № 14<br>EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-4-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сертификация продукта                                           | BV<br>CCC<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>GOST<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Присоединения                                                   | Цепь управления : клеммы с кольцевыми наконечниками - наружный диаметр: 8 мм<br>Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками - наружный диаметр: 8 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Момент затяжки                                                  | Цепь управления : 1.7 Н-м - клеммы с кольцевыми наконечниками - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм винт: M3,5<br>Цепь управления : 1.7 Н-м - клеммы с кольцевыми наконечниками - с помощью отвертки Philips No 2 винт: M3,5<br>Силовая цепь : 1.7 Н-м - клеммы с кольцевыми наконечниками - с помощью отвертки плоск. Ø 8 мм винт: M3,5<br>Силовая цепь : 1.7 Н-м - клеммы с кольцевыми наконечниками - с помощью отвертки Philips No 2 винт: M3,5 |
| Время срабатывания                                              | 65.45...88.55 мс включение<br>20...30 мс отключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Безопасный уровень надежности                                   | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Механическая износостойкость                                    | 30 млн. циклов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Рабочая частота                                                 | 3600 цикл/ч в ≤ 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Дополнительные характеристики

|                                    |                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технология использования катушек   | Встроенный симметричный защитный стабилитрон                                                                                                 |
| Пределы напряжения цепи управления | 0,1...0,3 U <sub>c</sub> отпущение в 60 °C, постоянный ток<br>0,8...1,25 U <sub>c</sub> находится в состоянии работы в 60 °C, постоянный ток |
| Постоянная времени                 | 40 мс                                                                                                                                        |

|                                         |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пусковая мощность, Вт                   | 2.4 Вт в 20 °C                                                                                                                                |
| Потребляемая мощность при удержании, Вт | 2.4 Вт в 20 °C                                                                                                                                |
| Тип вспом. контактов                    | Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1<br>Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Частота цепи сигнализации               | 25...400 Гц                                                                                                                                   |
| Минимальный коммутируемый ток           | 5 мА для цепь сигнализации                                                                                                                    |
| Минимальное коммутируемое напряжение    | 17 В Цепь сигнализации                                                                                                                        |
| Время без перекрытия                    | 1.5 мс при снятии напряжения (между НЗ и НО контактом)<br>1.5 мс при подаче напряжения (между НЗ и НО контактом)                              |
| Сопrotивление изоляции                  | > 10 МОм для цепь сигнализации                                                                                                                |

### Условия эксплуатации

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IP                                | IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529                                                                                                                                                                     |
| Защитное исполнение                              | TH в соответствии с IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                                 |
| Степень загрязнения                              | 3                                                                                                                                                                                                                  |
| Рабочая температура окружающей среды             | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                        |
| Температура окружающей среды при хранении        | -60...80 °C                                                                                                                                                                                                        |
| Допустимая температура воздуха вокруг устройства | -40...70 °C при U <sub>c</sub>                                                                                                                                                                                     |
| Рабочая высота                                   | 3000 м без ухудшение характеристик по температуре                                                                                                                                                                  |
| Огнестойкость                                    | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1                                                                                                                                                                              |
| Огнестойкость                                    | V1 в соответствии с UL 94                                                                                                                                                                                          |
| Механическая стойкость                           | Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц<br>Вибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц<br>Удары контактор разомкнут 10 gn в течение 11 мс<br>Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс |
| Высота                                           | 77 мм                                                                                                                                                                                                              |
| Ширина                                           | 90 мм                                                                                                                                                                                                              |
| Глубина                                          | 95 мм                                                                                                                                                                                                              |
| Масса продукта                                   | 1.027 кг                                                                                                                                                                                                           |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0633 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|