



### Основные характеристики

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | New Unica                                                    |
| Тип устройства или его аксессуаров | Разъем RJ45                                                  |
| Область применения                 | Связь                                                        |
| Комплектация изделия               | Механизм                                                     |
| Оттенок цвета                      | Бежевый (RAL 1013)                                           |
| Тип информационной розетки         | RJ45 - 8 contacts - category 6 - transmission rate < 250 MHz |
| Поставляемое оборудование          | Держатель таблички<br>Защитный экран<br>Фиксирующая рама     |

### Дополнительные характеристики

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип сети обмена данными       | 1000BASE-TX                                                                                 |
| Протокол порта обмена данными | ATM 1200 Мбит/с                                                                             |
| Количество модулей            | 2 модуля                                                                                    |
| Количество розеток            | 1                                                                                           |
| Тип разъема                   | Infraplus                                                                                   |
| Тип разъема                   | S-One                                                                                       |
| Тип экрана кабеля             | U/UTP                                                                                       |
| Разводка проводов             | Неэкранированная витая пара                                                                 |
| Присоединения                 | Щелчок                                                                                      |
| Тип монтажа                   | Скрытый                                                                                     |
| Способ установки              | Винты                                                                                       |
| Материал                      | Монт. рама : сплав zamak<br>Центральная плата : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения |
| Глубина                       | 40.5 мм                                                                                     |
| Ширина                        | 74.5 мм                                                                                     |
| Высота                        | 74.5 мм                                                                                     |
| Глубина монтажа               | 31,5 мм                                                                                     |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сегмент рынка                                                            | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия                                                                                                                                                                           |
| <b>Условия эксплуатации</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
| Степень защиты IP                                                        | IP20                                                                                                                                                                                                                    |
| Степень защиты IK                                                        | IK01                                                                                                                                                                                                                    |
| Рабочая температура окружающей среды                                     | -25...55 °C                                                                                                                                                                                                             |
| Температура окружающей среды при хранении                                | -25...55 °C                                                                                                                                                                                                             |
| Характеристики окружающей среды                                          | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель                                                                                                       |
| Вопросы сохранности окружающей среды                                     | Не содержащий галогенов                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Экологичность предложения</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1822 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                          |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |
| <b>Гарантия на оборудование</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| Период                                                                   | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки                                       |