



### Основные характеристики

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XB4                        |
| Тип устройства или его аксессуаров | Головка для кнопки без подсветки   |
| Краткое название устройства        | ZB4                                |
| Совместимость продукта             | Не совместимо с держателем легенды |
| Материал окантовки                 | Хромированный металл               |
| Монтажный диаметр                  | 22 мм                              |
| Минимальная партия для продажи     | 1                                  |
| Тип головки                        | Standard                           |
| Форма головки сигнального блока    | Круглая                            |
| Тип рукоятки                       | С возвратом                        |
| Параметры управляющего устройства  | Желтый выступающий без маркировки  |
| Доп. информация для толкателя      | Бесцветный колпачок                |

### Дополнительные характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                | 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Общая высота CAD                | 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Общая высота CAD                | 35 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Механическая износостойкость    | 10000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Код состава электрической части | C15 для 1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C1 для 9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C2 для 9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели<br>C11 для 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Защитное исполнение                       | TH                                      |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                             |
| Рабочая температура окружающей среды      | -40...70 °C                             |
| Категория перенапряжения                  | Класс I в соответствии с IEC 60536      |
| Степень защиты IP                         | IP66 в соответствии с IEC 60529<br>IP67 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты NEMA   | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                             |
| Степень защиты IK     | IK06 в соответствии с IEC 50102                                                                                                                                                                                                |
| Стандарты             | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14                                                                                                           |
| Сертификация продукта | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Внесен в список UL                                                                                                                                     |
| Виброустойчивость     | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                           |
| Ударопрочность        | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|