

## Сальниковый корпус для переходных соединителей - RC-00000007100 - 1592618

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус для переходных соединителей, прямой, Винтовой зажим, M23, экранирован.: нет

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 20 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 20 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 191890 |
| GTIN                     | 4046356191890                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 76,620 GRM                                                                                              |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Тип фиксатора                           | Винтовой зажим |
| Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg | Pg9            |

#### Окружающие условия

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды | -20 °C ... 125 °C |
| Степень защиты               | IP65              |

#### Материал

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса                | Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn) |
| Материал уплотнительного кольца | FPM                                                                   |

#### Данные согласно DIN EN 61984:2001

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Высота установки, макс. | 2000 м |
|-------------------------|--------|

#### Environmental Product Compliance

## Сальниковый корпус для переходных соединителей - RC-00000007100 - 1592618

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

ЕАС

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЕАС |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|