

Кабельный ввод - HC-B-GM4X10-M40-ET-AL - 1414648

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Металлический кабельный ввод EVO с байонетным зажимом; размер M40, для 4 проводов диаметром 10 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 031002
GTIN	4055626031002
Вес/шт. (без упаковки)	128,600 GRM

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	10 мм ... 10,1 мм (Провод 1 ... 4)
-------------------------	------------------------------------

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66 (Диаметр провода 10 мм +/- 0,1 мм)
Класс защиты (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M40
Количество проводов	4
Материал	Из алюминия, литье под давлением, антикоррозийное покрытие
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением, коррозионностойкий
Материал резьбового соединения	Алюминий
Материал, прижимная винтовая деталь	Латунь
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим В металлический

Кабельный ввод - HC-B-GM4X10-M40-ET-AL - 1414648

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серебристый
------	-------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------