


## Маркировка для клеммных модулей - UC1-TM 8 OG - 0828196

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, оранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8 мм, размер маркировочного поля: 7,55 x 9,7 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Серия UniCard UC1-TM... содержит маркеры для клемм Weidmüller, Conta-Clip и Klemсан
- ✓ Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
- ✓ Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
- ✓ Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
- ✓ Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
- ✓ На пластинах имеется место для описания функций

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 480307 |
| GTIN                     | 4046356480307                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 8,700 GRM                                                                                               |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|            |      |
|------------|------|
| Ширина (a) | 8 мм |
|------------|------|

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C                                                                                                    |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |

#### Общие сведения

|      |           |
|------|-----------|
| Цвет | оранжевый |
|------|-----------|

# Маркировка для клеммных модулей - UC1-TM 8 OG - 0828196

## Технические данные

### Общие сведения

|                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Исполнение                                                  | высоко                                 |
| Составная часть                                             | не содержит силикона и галогенов       |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                       | V2                                     |
| Материал                                                    | PA                                     |
| Соответствие требованиям RoHS                               | да                                     |
| Устойчивость к истиранию                                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)            |
| Количество отдельных табличек                               | 64                                     |
| Количество отдельных табличек в ряд                         | 8                                      |
| Печатные свойства                                           | UV-LED-технология                      |
| Устройство                                                  | 5147999 BLUEMARK CLED                  |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Результат                                                   | Испытание проведено                    |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06     |
| Продолжительность испытания (часы)                          | 96 ч                                   |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                | Испытание проведено                    |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана          | DIN EN 60068-2-11:2000-02              |
| Продолжительность испытания                                 | 96 ч                                   |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана             | Испытание проведено                    |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07    |
| Результат                                                   | Испытание проведено                    |
| Тип монтажа, маркировка                                     | крепление в высоких пазах для табличек |
| Результат                                                   | Испытание проведено                    |
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)                      | 28,2%                                  |
| Класс I                                                     | 3                                      |
| Класс F                                                     | 2                                      |
| R22                                                         | HL 1 - HL 2                            |
| R23                                                         | HL 1 - HL 2                            |
| R24                                                         | HL 1 - HL 2                            |

### Стандарты и предписания

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                    | V2                          |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2                 |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

