

# ED2S 160/3



## Особенности

Артикул	004671281
Наименование	ED2S 160/3
Вес	1.5
Группа	Выключатели нагрузки ED2
Назначение	Разъединитель
Отключающая способность (кА)	2,8
Номинальный ток	160
Типоразмер	160A
Количество полюсов	3

Веб-страница продукта

## Другая документация



Технические данные  
Технические характеристики



## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	160
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	160A
Количество полюсов	3
Условный номинальный ток короткого замыкания I <sub>q</sub>	2.8kA
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Отключающая способность по EN 60898	2,8
Взаимоблокирующая	
Встроенный моторный привод	
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Пригоден в качестве главного выключателя	true
	kW
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	

Пригоден в качестве сервисного выключателя	true
Номинальная мощность в рабочем режиме при АС-23, 400 В	kW
Подходит для напольного монтажа	true
Подходит для фронтального монтажа	
Подходит для фронтального монтажа в центре	
Подходит для установки в распределительные платы	
Подходит для промежуточного монтажа	
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue АС	V
Моторный привод (дополнительно)	
Напряжение дополнительного расцепителя	true
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique
Frame size acc. to IEC	160A