



# Klemsan®

## 304168 AVK 16

25 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	
<b>Размеры</b>	Ширина	12 mm
	Длина	50.0 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	55.5 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	76 A
	Сечение	16 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN 60947-7-1
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	76 A
	Сечение	16 mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	IEC 60947-7-1
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	85 A
	Сечение	AWG/12-4
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	630 V ~
	Номинальный ток	66 A
	Сечение	10
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	16 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	16 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	12-4
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	1.2 Nm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

### Order Info

	304160	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
	304161	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
	304162	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
	304163	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
	304164	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
	304169	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый
	304165	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Черный
	304166	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Белый
	304167	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый
	304168	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый