

## Штекерный держатель предохранителя - PV-C-M/F-PRO/F-1000/6-EU - 1622788

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разъем с держателем предохранителя для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках, черный, поверхность сопряжения SUNCLIX, 1000 В / 6 А, IP68 (24 ч / 2 м)

Разъем с держателем предохранителя SUNCLIX в исполнении для напряжения системы 1000 В

### Описание изделия


Разъем с держателем предохранителя SUNCLIX, для напряжения системы 1000 В, номинальный ток вставки предохранителя 6 А, вариант EU

### Преимущества для Вас

- Монолитная конструкция
- Надежный и легко монтируемый защитный элемент для использования вне помещений
- Высококачественная вставка предохранителя
- Степень защиты: IP68 (24 ч / 2 м)
- 
- 1000 В (EN)



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	8 stk
Минимальный объем заказа	8 stk
GTIN	 4 055626 069043
GTIN	4055626069043
Вес/шт. (без упаковки)	56,380 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Окружающие условия

Класс защиты (вставлен)	IP66 / IP68 (2 м / 24 h)
-------------------------	--------------------------

# Штекерный держатель предохранителя - PV-C-M/F-PRO/F-1000/6-EU - 1622788

## Технические данные

### Общие сведения

Расчетное напряжение	1000 В
Номинальный ток вставки предохранителя	6 А DC (Номинальный ток вставки предохранителя)
Номинальный ток адаптера предохранителя	6 А DC

### Материал

Материал, контакт	Cu
Материал, контактная поверхность	Ag
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

### Стандарты и предписания

Без галогенов	да
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений