

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P- 5,0-PVC/ AD - 1438707

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Кабель для датчика / исполнительного элемента, свободный конец, к Штекер типа AD для электромагнитного клапана (реле давления)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 488785
GTIN	4046356488785
Вес/шт. (без упаковки)	239,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	6 A
Расчетное напряжение	230 В AC
	230 В DC
Стандарты/нормативные документы	Разъемы для клапанов EN 175301-803
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3
Момент затяжки	0,6 Нм

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъемы для клапанов
Стандарты / нормативные документы	EN 175301-803

Сертификаты

Сертификаты

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P- 5,0-PVC/ AD - 1438707

Сертификаты

Сертификаты

CSAus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Номинальное напряжение UN		230 В	
Номинальный ток IN		6 А	

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>