

## Кабельный ввод - G-INS-PG29-M68N-PNES-BK - 1424501

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 18 мм ... 25 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: Pg29, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 5 stk                                                                                                   |
| Минимальный объем заказа | 5 stk                                                                                                   |
| GTIN                     | <br>4 055626 373317 |
| GTIN                     | 4055626373317                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 35,860 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Размеры

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Длина                                      | 53 мм                          |
| Раствор ключа - накидная гайка             | 42 мм                          |
| Раствор ключа патрубок                     | 42 мм                          |
| Шестигранный, диаметр описанной окружности | 48 мм                          |
| Длина, резьба                              | 11 мм                          |
| Диаметр проходного отверстия               | 37,1 мм ... 37,4 мм            |
| Наружный диаметр кабеля                    | 18 мм ... 25 мм                |
|                                            | 18 мм ... 25 мм (при UL 514 B) |

#### Условия окружающей среды

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Класс защиты (IP)                               | IP68 (5 bar / 0,5 h)            |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 100 °C (статическая) |

#### Общие сведения

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Количество проводов            | 1       |
| Материал резьбового соединения | PA      |
| Материал кабельного сальника   | Неопрен |

# Кабельный ввод - G-INS-PG29-M68N-PNES-BK - 1424501

## Технические данные

### Общие сведения

|                                       |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2                                                                                                                                                               |
|                                       | V2 (Корпус)                                                                                                                                                      |
| Экранирован.                          | нет                                                                                                                                                              |
| Тип резьбы, сторона подключения       | Pg29                                                                                                                                                             |
|                                       | Pg29                                                                                                                                                             |
| Момент затяжки                        | 9 Нм (Патрубки: EN 62444)                                                                                                                                        |
|                                       | 9 Нм (Патрубки: EN 62444)                                                                                                                                        |
|                                       | 15,8 Нм (при UL514 В: накидная гайка)                                                                                                                            |
| Цвет                                  | иссиня-чёрный RAL 9005                                                                                                                                           |
| Указания по монтажу                   | 1) смонтировать шуцер резьбового соединения в корпусе с корректным моментом затяжки 2) ввести проводник 3) затянуть накидную гайку с корректным моментом затяжки |
| Производитель                         | BIMED                                                                                                                                                            |
| Обозначение изготовителя              | BS-27                                                                                                                                                            |

### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
|---------------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                                                                                                                                         |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CSA |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 115116 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| UL Listed |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E199260 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## Кабельный ввод - G-INS-PG29-M68N-PNES-BK - 1424501

### Сертификаты

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E199260

cULus Listed

