



Предохранитель, высокая скорость, 1500 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 135 мм, aR, IEC, UL, одинарный индикатор

Каталог № 170M6668

## Программа поставок

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель   |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель   |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость   |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 1500   |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 690 V   |
| Типоразмер   |   |    | size 3   |
| Типоразмер   |   |    | 76 x 92 x 135 мм   |
| Категория применения                                 |   |    | aR   |
| Индикатор состояния                                  |   |    | одинарный индикатор                                      |
| Описание   |   |    | По требованиям США индикатор типа К для микровыключателя |
| Отключающая способность                              |   | кА | 200  |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита полупроводников                                   |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | IEC<br>UL  |
| Форма  |   |    | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками |
| Стандарты/предписания                                |   |    | IEC 60269-4  |

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720023_170M.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720023_170M.pdf</a> |
|-----------------------------|---|