

## Адаптер тестера - PAI-4-FIX RD - 3032732

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Адаптер тестера, для тестовых штекеров 4 мм и клемм с шагом от 8,2 мм, цвет: красный

### Преимущества для Вас

- Подсоединяется и надежно фиксируется в любой точке функционального ряда шунтирования
- Контрольные адаптеры для установки защитных штекеров диаметром 4 мм



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 280310
GTIN	4046356280310
Вес/шт. (без упаковки)	2,160 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	51,5 мм
Длина	5,8 мм
Ширина	5,8 мм
Диаметр	5,8 мм
Диаметр штыря	2,4 мм

#### Общие сведения

Указание	Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274
	Не вставлять под напряжением!
	Защелкивающиеся принадлежности для контроля, только для однократной вставки
Цвет	красный

## Адаптер тестера - PAI-4-FIX RD - 3032732

### Технические данные

Материал	PA
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
Напряжение, максимальное	250 В
Максимальный ток нагрузки	10 А
Циклы установки	1

### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------