

Усадочный кембрик - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Термоусадочный кембрик, в рулоне, кассета, белый с черным оттиском, способ монтажа: насаживание, диаметр кабеля: 3,2 – 9,5 мм, маркировка при помощи THERMOFOX

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 212067
GTIN	4055626212067
Вес/шт. (без упаковки)	60,240 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	1,8 м
Ширина (a)	16 мм
Диаметр кабеля	3,2 мм ... 9,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 135 °C
---	-------------------

Общие сведения

Цвет	белый
Материал, базовый элемент	Полиолефин
Исполнение	Усадочный кембрик
Составная часть	не содержит силикона, галогенов и кадмия
Материал	Полиолефины
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Тип монтажа, маркировка	надевание

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------

Усадочный кембрик - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>