

Технические характеристики продукта

Характеристики

LC4D32AM7

Пускатель D,32A,220В50Гц.монтаж на плате



Основные характеристики

Серия продукта	TeSys
Краткое название устройства	LC4
Тип устройства или его аксессуаров	Пускатель прямого пуска
Мощность двигателя, кВт	15 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц 15 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 15 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц 18.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 18.5 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц
Категория применения	AC-3
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220 V переменный ток 50/60 Гц
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	<= 32 A

Дополнительные характеристики

Состав устройства	Контактор Разъединитель с предохранителем
Монтажная опора	Монтаж на панель
Ширина	164 мм
Высота	124 мм
Глубина	98 мм
Масса продукта	2.63 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0831 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---