

## Программное обеспечение - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обновление ПО для решений в сфере автоматизации на базе ПК, обновление версии PC WORX BASIC LIC (например, с 5.xx до 6.xx или с 3.xx до 6.xx). Для обновления ПО с версии 3.xx до версии 5.xx свяжитесь, пожалуйста, с Вашим консультантом в отделе сбыта. Специальный лицензионный ключ для каждой версии.

### Преимущества для Вас

- Сплошная поддержка функции "перетаскивания"
- Удобное управление устройствами благодаря встроенной функции конфигурации и адресации PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS и Modbus-TCP
- Внесение изменений в программу при работающем контроллере
- Открытые интерфейсы для EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
- Встроенная среда моделирования
- Встроенная полевая шина и конфигурация сети
- Возможность расширения дополнительными функциональными блоками, рассчитанными на конкретное приложение
- Встроенные диагностика и мониторинг
- Быстрый ввод в эксплуатацию и программирование благодаря обширной базе стандартных библиотек
- Единообразное управление во всем мире благодаря стандартизированному программированию согласно МЭК 61131
- Среда программирования для всех систем управления Phoenix Contact



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 099479
GTIN	4046356099479
Вес/шт. (без упаковки)	81,000 GRM
Примечание	Показное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Лицензионная информация

Цель использования программного обеспечения	Инженерное ПО для устройств управления
---	--

#### Функциональность

# Программное обеспечение - PC WORX BASIC UPD - 2985262

## Технические данные

### Функциональность

Основные функции	Проектирование системы автоматизации, задание параметров устройств INTERBUS и PROFINET, программирование устройств автоматизации в соответствии с МЭК 61131-3, осуществление связи согласно МЭК 61131-5
	Язык последовательных функциональных схем (AS/SFC)
	Язык инструкций (AWL/IL)
	Язык структурированного текста (ST)
	Язык релейных диаграмм (KOP/LD)
	Конфигурирование сети (функциональность Config+)
	Диагностика сетевых устройств (функциональность Diag+)
Расширенная функциональность	2048 байт входных/выходных данных (смешанных) (основная лицензия)
Встроенная функция	Анализ
	Анализ
	Сбор данных
	Программирование
	Конфигурирование
	Диагностика
	Техническое обслуживание
	Коммуникация
	Функциональная безопасность
Количество точек ввода-вывода	2048 байт ввода-вывода
Конфигурирование	INTERBUS
	PROFINET
	Modbus/TCP
Диагностика	INTERBUS
	PROFINET
Система управления	(Целевая система) встраиваемый контроллер и контроллер на базе ПК

### Аппаратные требования

ПЗУ	мин. 2 Гбайт
Оперативная память (ОЗУ)	мин. 2 Гбайт
ЦП	мин. 2 ГГц, архитектура x86
Интерфейсы	последовательный COM-порт, Ethernet (PCI для ведущей платы INTERBUS-Master в ПК)
Оптический дисковод	DVD-ROM
Разрешение монитора	SXGA (1280 x 1024)
Пульт управления	Клавиатура, мышь

### Требования к программному обеспечению

Операционная система	Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)

## Программное обеспечение - PC WORX BASIC UPD - 2985262

### Технические данные

#### Требования к программному обеспечению

	Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), начиная с рисунка 1511
Поддерживаемые национальные языки	немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, китайский
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer версии 8 и выше