



<b>версия</b>	
торговая марка изделия	SENTRON
<b>Общие технические данные</b>	
число полюсов	1
число полюсов / примечание	1P
категория перенапряжения	III
<b>напряжение питания</b>	
тип напряжения	пост. ток
напряжение питания	
• при постоянном токе / расчетное значение	24 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение / макс.	30 V
пригодность к применению	Машиностроение/промышленность
<b>Подробнее</b>	
функция изделия / с переключаемым нейтральным проводом	нет
комплектация изделия / защита от прикосновения	да
характеристика изделия	
• безгалогенный	да
дополнение изделия / встраиваемый / дополнительные устройства	нет
<b>СВЯЗИ</b>	
подключаемое сечение проводов / однопроводной	
• мин.	0,2 mm <sup>2</sup>
• макс.	4 mm <sup>2</sup>
подключаемое сечение проводов / многопроводной	
• мин.	0,2 mm <sup>2</sup>
• макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
подключаемое сечение проводов / тонкожильный / с заделкой концов кабеля	
• мин.	0,2 mm <sup>2</sup>
• макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
номер американского калибра проводов (AWG) / как закодированное сечение подключаемого провода	
• мин.	24
• макс.	12
положение / сетевого провода	произвольно
<b>Механическая конструкция</b>	

высота	105,8 mm
ширина	6,2 mm
глубина	55,6 mm
монтажная глубина	55,6 mm
монтажное положение	любой
масса нетто	41 g
<b>условия окружающей среды</b>	
влияние окружающей температуры	влажность: макс. 95%
окружающая температура / при эксплуатации	
• мин.	-25 °C
• макс.	60 °C
<b>General Product Approval</b>	
<b>Declaration of Conformity</b>	



#### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SK9106-1>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SK9106-1>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SK9106-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SK9106-1)

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

