

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LAD4TSDL

Двухнаправленный пикоограничивающий диод  
72В DC



### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	LAD4
Тип устройства или его аксессуаров	Ограничитель перенапряжения
Совместимость продукта	LC1D09...D38 (3P) LC1DT20...DT40 (4P) LC1D098...D258 (4P) CAD32, CAD50

### Дополнительные характеристики

Место монтажа	Сторона
Исполнение выключателя	Защелками
Технология подавления	Симметричный защитный стабилитрон
Напряжение цепи управления	72 В пост. ток
Макс. пик. напряжение	2 Ус
Масса продукта	0.012 кг

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0725 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

---

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

---

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

---

## Гарантия на оборудование

---

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---