



Общая информация	
Обозначение типа продукта	Передний штекер
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	60 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
Соединения	
Соединение периферийных устройств	
• Соединения	Винтовые клеммы
• Число проводов на одно соединение	1; Или 2 провода с сечением до 0,75 мм² (сумма) в общем кабельном зажиме
Поперечное сечение провода в мм²	
— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	0,25 мм²
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	0,75 мм²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,25 мм²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,75 мм²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,25 мм²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,75 мм²
Поперечное сечение провода по AWG	
— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	24
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	19
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	19
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	19
Обработка концов жил	

— Мин. длина зачистки изоляции проводов	6 mm
— Макс. длина зачистки изоляции проводов	6 mm
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты	Форма А, длиной от 5 мм до 7 мм
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой	Форма Е, длиной до 6 мм
Монтаж	
— Инструмент	Отвертка, коническое исполнение, от 3 до 3,5 мм
— Момент затяжки мин.	0,4 N·m
— Момент затяжки макс.	0,7 N·m
Размеры	
Ширина	21,6 mm
Высота	125 mm
Глубина	40,9 mm
Массы	
Масса, прикл.	137 g
последнее изменение:	19.01.2021 