



Предохранитель, высокая скорость, 250 А, АС 150 V, DC 150 V, 25 x 68 мм, UL

Каталог № FWA-250B

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 250 |
| Номинальное напряжение | | | AC 150 V DC 150 V |
| Типоразмер | | | 25 x 68 мм |
| Отключающая способность | | кА | 100 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением |
| Стандарт/сертификат | | | UL |
| Форма | | | цилиндрический с центральными винтовыми наконечниками |
| Стандарты/предписания | | | UL 248 |
| Дополнительные принадлежности | | | блоки предохранителей серии ВН |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|----------------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720002_FWA-(70-1000)A.pdf |
| Спецификация продукта (интернет) | http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_north_american/fwa_150v.html |