



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Тормозной резистор
------------------------------------	--------------------

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 75 kW 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 110 kW 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 132 kW 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 160 kW 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 22 kW 200...240 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 30 kW 200...240 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 37 kW 200...240 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 45 kW 200...240 V severe cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 75 kW 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV340 55 kW 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 220 kW 380...480 V medium cycle 3 на диск Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 250 kW 380...480 V medium cycle 3 на диск Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 310 kW 380...480 V medium cycle 4 per drive
Рабочий цикл	Severe cycle (тяжелые условия) : <= 54 s braking c 100 % braking torque для 120 s cycle Severe cycle (тяжелые условия) : <= 6 s braking c 165 % braking torque для 120 s cycle
Средняя располагаемая мощность	32 kW в 50 °C
Значение сопротивления	5 Ом
Электрическое соединение	Зажим, зажимная способность: <= 2,5 мм², AWG 12 для переключатель режима контроля температуры M12 шинный провод для привод
Типы реализуемых защит	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В пост. ток 250 V пер. ток
Ширина	540 мм
Высота	1285 мм
Глубина	1060 мм
Масса продукта	126 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP23

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1533 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---