



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Trailing lead
Наименование	Unica extend
Способ управления	Mains switch
Количество розеток питания	3 квадратный
Длина кабеля	1.5 м
Оттенок цвета	Антрацитовый

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V
[In] номинальный ток	16 A
Конфигурация полюсов розеток	2P + E
Стандарт розетки	Schuko
Дополнительная информация о розетке	C защитными шторками
Макс. коммутационная способность	16 A
Индикация	ON indicator
Материал	PP (полипропилен)
Длина	205.5 мм
Ширина	57 мм
Глубина	40.5 мм
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Тип упаковки	Пленка

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1806 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---