


Выпрямительный модуль - UEG 20-GR/230/2/SO1 - 2757801

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Выпрямительный модуль, с варисторной защитной схемой, рабочее напряжение 230 В AC



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 242367
GTIN	4017918242367
Вес/шт. (без упаковки)	58,600 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	70 мм
Высота	20 мм
Глубина	79,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
---	------------------

Общие сведения

Монтажное положение	на выбор
---------------------	----------

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178: 1998-04

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Выпрямительный модуль - UEG 20-GR/230/2/SO1 - 2757801

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-
DE.A*30.B.01082

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>