

СЕМ25.00-42V-50/60Hz



Особенности

Артикул	004645105
Наименование	СЕМ25.00-42V-50/60Hz
Вес	.295
Группа	Контакты силовые СЕМ, тепловые реле и аксессуары
Назначение	Контакты для защиты двигателей
I (AC1) (A)	45
I (AC3 400V) (A)	25
P (AC3 kW) (kW)	11
AC Напряжение катушки uc (V)	220
Серия	СЕМ Контактор

Веб-страница продукта

Другая документация



Технические данные
3D Model



ETIM международная спецификация

Модульное исполнение	false
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	11kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	3
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	0
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В	25A
Номинальный ток Ie при AC-1, 400 V	45A
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	220V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	220V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	220V
Диапазон рабочего тока Ie при AC-1	45
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3,	11

230 В

Тип напряжения управления	Переменный ток (АС)
Номинальный рабочий ток I _e при АС-4, 400 В	А
Номинальная мощность при АС-4, 400 V	kW

Схема подключения

