


# Монтажная рама D-SUB - VS-09-A-GC-BLANK - 1654840

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)







#### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	4 046356 028820
GTIN	4046356028820
Вес/шт. (без упаковки)	9,440 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Механические характеристики

механические характеристики				
Конструкция	D-SUB 9			
Окружающие условия				
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C 80 °C			
Материал корпуса	PA			
Environmental Product Compliance				
China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e			
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений			

### Сертификаты

#### Сертификаты



# Монтажная рама D-SUB - VS-09-A-GC-BLANK - 1654840

Сертификаты			
Сертификаты			
EAC			
Сертификация для взр	ывоопасных зон		
Подробности серт	ификации		
EAC	ERC	E	3.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com